

ANEXO 3.12
QUADRO 12 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS PÚBLICAS

Categoria	Velocidade de Projeto (km/h)	DVP - Distância de Visibilidade de Parada (m)	Largura mínima (m)		Composição Básica							Inclinação (%)								
			Calçada mínima		Via Mínima	Passeio	Faixa de Serviço	Ciclofaixa	Ciclovia	Faixa de Estacionamento	Faixa de Trânsito	Canteiro Central	Transversal exceto em curva horizontal		Longitudinal exceto em curva vertical					
			Passeio mínimo	Faixa de Serviço mínima									Calçada	Pista	Via					
															mínima	máxima	mínima	máxima		
5ª	30	30	1,2	0,9	14,0	2	2	-	2	2	-	1	3	0,5	3	0,5	8,33			
4ª	40	45	1,5		17,6			2												
3ª	50	60	1,7		24,0			2										4		
2ª	60	75	2		29,9			2										6	1	2
1ª	70	90	2,5		35,9			-										1	2	

Notas:

1. Pode ser alterado pelas Diretrizes Específicas do órgão gestor de trânsito do município
2. A via compreende os passeios, faixas de serviço, ciclofaixas/ciclovias, faixas de estacionamento, faixas de trânsito e canteiro central.

QUADRO 12 – CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS PÚBLICAS (cont.)

Categoria	Velocidade de Projeto (km/h)	DVP - Distância de Visibilidade de Parada	Concordância													Área de Retorno					
			Horizontal											Vertical (K)	Veículo-tipo						
			Raio mínimo em esquina com outra pista de categoria, segundo o ângulo formado pelas vias (m)											raio mínimo ao longo (m)	super-elevação (%)	Côncava	Convexa	Comprimento (m)	Condição		
			igual				inferior				Superior										
			82,5° a 97,5°	67,5° a 82,5°	52,5° a 67,5°	37,5° a 52,5°	30° a 37,5°	82,5° a 97,5°	67,5° a 82,5°	52,5° a 67,5°	37,5° a 52,5°	30° a 37,5°	82,5° a 97,5°	67,5° a 82,5°	52,5° a 67,5°	37,5° a 52,5°	30° a 37,5°				
			97,5° a 112,5°	112,5° a 127,5°	127,5° a 142,5°	142,5° a 150°	97,5° a 112,5°	112,5° a 127,5°	127,5° a 142,5°	142,5° a 150°	97,5° a 112,5°	112,5° a 127,5°	127,5° a 142,5°	142,5° a 150°	112,5° a 127,5°	127,5° a 142,5°	142,5° a 150°				
5 ^a	30	30	5	6	7	não se aplica				5			40	dispensável	4	2	9	com manobra			
4 ^a	40	45	5				5				5	6	7		8	70	7	5	-		
3 ^a	50	60	9	8				5	6	7	8	10	9		8		125	12		10	
2 ^a	60	75	17	16		14		10	9	8		18	17		15	14	190	15		14	
1 ^a	70	90	19	18	17	15	14	18	17		15	14	não se aplica			210 (1)	4	19		20	